

# Handumreifungsgeräte

STB 61 / STB 70 / STB 80



## Modell STB 61

Für leichte Packgüter – 3,5 kg Gewicht, Spannkraft bis 700 N, für PP-Umreifungsband geeignet. Wenn rasches, sanftes Spannen und nur geringe Spannkraft benötigt wird. Einfaches Handling durch einteiliges Bandeinlegen.



## Modell STB 70

Leichtes umreifen mit nur einem Tastendruck!  
Mit neuester Antriebstechnik und umweltfreundlichen Akku mit einer verlängerten Lebensdauer. Für allgemeine, mittelschwere Packgüter – 3,9 kg Gewicht, Spannkraft 900 – 2.500 N, Softspannkraft 400-1500 N, für PP / PET-Umreifungsband geeignet.



## Modell STB 80

Leichtes umreifen mit nur einem Tastendruck!  
Mit neuester Antriebstechnik und umweltfreundlichen Akku mit einer verlängerten Lebensdauer. Die starke Alternative zur Stahlbandumreifung für schwere Packgüter – 4,2 kg Gewicht, Spannkraft 900 – 4000 N, Softspannkraft 400 – 1500 N, für PP / PET-Umreifungsband geeignet.




Technische Daten	STB 61	STB 70	STB 80
<b>Gerät</b> Gewicht inkl. Akku	3,5 kg	3,9 kg	4,2 kg
Abmessungen: Länge Breite Höhe	375 mm 130 mm 140 mm	334 mm 138 mm 148 mm	334 mm 138 mm 148 mm
Spannen und Verschließen	Elektrisch	Vollautomatisch	Vollautomatisch
Spannkraft	0-700 N	900 - 2500 N	900 - 4000 N
- Soft		400-1500 N	400-1500 N

<b>Akku</b> Anzahl Umreifungen (Abhängig von Bandqualität, Spannkraft und Packgut.)	bis 300	bis 400	bis 150-530
Stromart Ladegerät	100-240 V	100, 110, 230 V	100, 110, 230 V
Akku	14,4 V / 2,4 AH	14,4 V / 2,6 AH	18 V / 2,6 AH

<b>Kunststoffband</b> Einstellbare Bandbreite (PP)	9-13 mm	12-13 mm, 15-16 mm	16-19 mm
Einstellbare Bandbreite (PET)	9-11 mm	12-13 mm, 15-16 mm	16-19 mm
Banddicke: Polypropylen (PP) Polyester (PET)	0,5-0,8 mm 0,5-0,8 mm	0,5-1,0 mm 0,5-1,0 mm	0,8-1,3 mm 0,8-1,3 mm

Passendes Zubehör wie Aufhängebügel, Schutzplatte und Umreifungsbänder erhalten Sie auf Anfrage.



**Brangs + Heinrich** GMBH  
VERPACKEN, SCHÜTZEN, SICHERN

Stand: 16.10.2009