

profiTEC-Stretchautomat 1800

Der hochwertige Wickelautomat zur optimalen
Transportsicherung.



Standardausstattung

- manuelle und automatische Bedienung
- 3 Wickelprogramme: Kreuz-, Spiral- und Regenprogramm
- Sanftan- und -auslauf
- einstellbare Drehtellergeschwindigkeit
- regelbare Folienschlittengeschwindigkeit
- Drehteller-Positionierung (0-Stellung)
- max. 7 Kopf- und Fußwicklungen
- automatische Höhenabfrage mit Fotozelle
- Startwickelhöhe einstellbar
- elektromagnetische Folienbremse

Technische Daten

- Elektroanschluss: 1 NPE, 230 V, 50 Hz
- Wickelhöhe: 2.100 mm
- Drehtellerdurchmesser: 1.500 mm
- Gewicht: 350 kg netto
- max. Belastbarkeit: 1.500 kg (1.200 kg bei offenem Drehteller)
- Kapazität: ca. 30 Paletten/Stunde
- Folienstärken: 8 – 35 my
- Platzbedarf: ca. 3,8 qm

Optionen

- Drehtellerdurchmesser: 1.800 mm
- Wickelhöhe: 2.400 oder 2.900 mm
- Auffahrrampe: 1.500 oder 2.500 mm
- Folienschlitten mit Vordehnung für 100/150/200 oder 300 %
- offener Drehteller
- Stringsystem (Folienschnürung)
- Niederhalter

