

ISO

Containermodulmaße

ISO Container, die den Normen ISO 668, ISO 1496 und ISO 6346 entsprechen, weisen die nachfolgenden Mindestabmessungen auf. Für die Abmessungen der Verpackung sind vor allem die lichten Maße der Türöffnungen zu berücksichtigen.

Bez. des Containers	Innenabmessung ¹⁾			Türöffnung ¹⁾		Ladefläche in qm	Volumen in cbm	Nutzlast in ca. kg
	L	B	H	B	H			
1 AA 40 ft	11.998	2.330	2.350	2.286	2.261	28	65,7	26.280 - 27.080
1 A 40 ft	11.998	2.330	2.197	2.286	2.134	28	61,4	26.280 - 27.080
1 CC 20 ft	5.867	2.330	2.350	2.286	2.264	13,7	32,1	17.920 - 21.950
1 C 20 ft	5.867	2.330	2.197	2.286	2.134	13,7	30,0	18.220 - 18.620

¹⁾ Angaben in mm



LKW-Abmessungen

Bezeichnung	Abmessungen in mm			Ladefläche in qm	Volumen in cbm	Nutzlast in ca. kg
	L	B	H			
3-Achs Sattelaufzieger mit Schiebeplane	13.600	2.450	2.500	33,20	83,30	24.000
Motorwagen	7.100	2.450	2.500	17,40	43,49	12.400
Anhänger	7.100	2.450	2.500	17,40	43,49	12.400
Megatrailer	13.600	2.450	3.000	33,32	99,96	24.000
Jumbo-Hängerzug	15.400	2.450	3.000	37,73	113,19	14.000
7,5 t Lieferfahrzeug	6.100	2.450	2.300	14,95	34,37	2.500

3 Euro-Paletten entsprechen 1,2 Lademetern.

